

Сравнительная характеристика изготовления профильных опор серии «LIGHT» и «СТАНДАРТ»

«LIGHT»	«СТАНДАРТ»	Комментарии
		Верхняя пластина крепления. На серии «LIGHT» просто приварена к профильной трубе. Жесткость крепления при этом не теряется. В серии «СТАНДАРТ» крепление сквозь профильную трубу. (что, конечно, будет более надежным)
		Верхняя пластина крепления. На серии «LIGHT» просто приварена к профильной трубе. Жесткость крепления при этом не теряется. В серии «СТАНДАРТ» крепление сквозь профильную трубу. (что, конечно, будет более надежным).
		Производственный сварной шов трубы. В серии «СТАНДАРТ» данный шов убирается. В серии «LIGHT» данный шов оставляется с внутренней стороны опоры.
		Производственный сварной шов трубы. В серии «СТАНДАРТ» данный шов убирается. В серии «LIGHT» данный шов оставляется с внутренней стороны опоры.
		Внутренний шов изделия. В серии «LIGHT» аккуратный геометрический угол, но при этом он остается «не заделанным, открытым». В серии «СТАНДАРТ» все швы аккуратно сделаны с сохранением геометрии угла 90 градусов. Дополнительно проходят обработку что позволяет скрыть открытый шов.